

ROUND90 VISEĆA LAMPA

RO90R-459271-HDBBM

projekt

Typ

Notizen

iznos

datum

ALLGEMEIN

boja kućišta: crna

RAL: slična RAL 9005

zaštita: IP50

zaštitna klasa: klasa zaštite I

LED

svjetlosni tok: 2220 lumen

output: LED high Output

temperatura kromatičnosti: 2700K

CRI: > 90

vijek trajanja: L80 B10 50.000h

Energieeffizienzklasse: D

OPTIK

emisija: direkt

optika: difuzor PMMA mikropizmatičan

ELEKTRIK

vlast: 23.4 vat

driver: uključeno LED driver

prigušivanje: DALI

prekidač strujnog kruga B16kruga B16: 39kom.

napon: 220-240V 50/60Hz

ABMESSUNGEN

Durchmesser: ø 450 mm

visina: 90mm

težina: 4.5kila

LICHTVERTEILUNGSKURVE

ZEICHNUNG



[Produktfamilie] [Leuchtenart] s [Abhängung] i kućištem od valjanog aluminijskog profila, bešavno zavarenog; Kućište fine strukture, mat prahom slična RAL 9005 [Leuchtenfarbe]; Boja prstena za ukras: [Dekorationsringfarbe]; Svjetiljka s [Lichtaustritt]nom emisiji svjetla; [Betriebsgerät] [Dimmbarkeit]; direktni difuzor [Optik]. Isporuka uključuje cijev njihala od 1000 mm (može se skratiti) i nadstrešnicu u boji kućišta. LED ploče najvišeg tehničkog standarda - svjetlosni tok svjetiljke [Lichtstrom] lumeni na [Systemleistung] vati; Temperatura boje [Lichtfarbe] K; CRI > 90, MacAdam ≤3; Nazivni vijek trajanja: [Lebensdauer]; vrsta zaštite [Schutzart]; klasa zaštite [Schutzklasse]; Dimenzije: DMxV: [Größe]x[Höhe]mm; Težina: [Gewicht] kg

