

# ROUND90 VISEĆA LAMPA

## RO90R-459301-HDSSO

projekt

Typ

Notizen

iznos

datum

### ALLGEMEIN

boja kućišta: srebrena

RAL: slična RAL 9006

zaštita: IP50

zaštitna klasa: klasa zaštite I

### LED

svjetlosni tok: 2654 lumen

output: LED high Output

temperatura kromatičnosti: 3000K

CRI: > 90

vijek trajanja: L80 B10 50.000h

Energieeffizienzklasse: D

### OPTIK

emisija: direkt

optika: difuzor PMMA opal

### ELEKTRIK

vlast: 23.4vat

driver: uključeno LED driver

prigušivanje: DALI

prekidač strujnog kruga B16kruga B16: 39kom.

napon: 220-240V 50/60Hz

### ABMESSUNGEN

Durchmesser:  $\varnothing$  450 mm

visina: 90mm

težina: 4.5kila

### LICHTVERTEILUNGSKURVE

### ZEICHNUNG



[Produktfamilie] [Leuchtenart] s [Abhängung] i kućištem od valjanog aluminijskog profila, bešavno zavarenog; Kućište fine strukture, mat prahom slična RAL 9006 [Leuchtenfarbe]; Boja prstena za ukras: [Dekorationsringfarbe]; Svjetiljka s [Lichtaustritt]nom emisiji svjetla; [Betriebsgerät] [Dimmbarkeit]; direktni difuzor [Optik]. Isporučka uključuje cijev njihala od 1000 mm (može se skratiti) i nadstrešnicu u boji kućišta. LED ploče najvišeg tehničkog standarda - svjetlosni tok svjetiljke [Lichtstrom] lumeni na [Systemleistung] vati; Temperatura boje [Lichtfarbe] K; CRI > 90, MacAdam  $\leq 3$ ; Nazivni vijek trajanja: [Lebensdauer]; vrsta zaštite [Schutzart]; klasa zaštite [Schutzklasse]; Dimenzije: DMxV: [Größe]x[Höhe]mm; Težina: [Gewicht] kg

