

LINE40 PRISADENÉ SVIETIDLO

LI40A-059271-LDSIU

Projekt

Typ

Poznámka

Množstvo

Dátum

VŠEOBECNÉ

Farba: strieborná

RAL: podobná ako RAL 9006

Typ triedy ochrany: IP20

Trieda ochrany: Trieda I

LED

Svetelný tok: 612 lumen

Output: LED low Output

Teplota chromatickosti: 2700K

CRI: > 90

Životnosť: L80 B10 50.000h

Trieda energetickej účinnosti: D

OPTIKA

Emisia svetla: Direkt

Optika: Difúzor PMMA opal U

ELEKTRIK

Príkon: 8.3 watt

Ovládanie: DALI

Istič typu B16: 36ks.

Napätie: 220-240V 50/60Hz

ROZMERY

Dĺžka: 571mm

Šírka: 41mm


Výška: 83mm

Váha: 1.5 kg



LINE40 Prisadené svetidlo z extrudovaného hliníkového profilu; Jemne štrukturovaného krytu strieborná matná prášková farba - podobná ako RAL 9006; Direkt svetelné žiarenie; 5-pólové priechodné vedenie vo vnútri svetidla; Spolu s LED napájacím zdrojom DALI; Ovládanie svetla priamo cez Difúzor PMMA opal U; LED low Output variant so svetelným tokom svetidla 612 lumenov pri 8.3 wattoch; Teplota farieb 2700K; CRI > 90; Počiatočné triedenie MacAdam ≤ 3 SDCM; Nebezpečenstvo modrého svetla pre sieťnicu podľa IEC TR 62778 riziková skupina RG 1 (neobmedzené) - žiadne riziko; Menovitá životnosť: L80 B10 50.000h; Typ ochrany IP20; Trieda ochrany I; Rozmery: DxŠxV: 571x41x83mm; Hmotnosť: 1.5kg; Zdroj svetla a ovládacie zariadenie môže vymeniť autorizovaný odborník.

KRIVKA DISTRIBÚCIE SVETLA



NÁKRES

