

LINE40 PRISADENÉ SVIETIDLO

LI40A-149301-LDWHO

Projekt

Typ

Poznámka

Množstvo

Dátum

VŠEOBECNÉ

Farba: biela

RAL: podobná ako RAL 9016

Typ triedy ochrany: IP20

Trieda ochrany: Trieda I

LED

Svetelný tok: 1571 lumen

Output: LED low Output

Teplota chromatickosti: 3000K

CRI: > 90

Životnosť: L80 B10 50.000h

Trieda energetickej účinnosti: D

OPTIKA

Emisia svetla: Direkt

Optika: Difúzor PMMA opal

ELEKTRIK

Príkon: 17.6 watt

Ovládanie: DALI

Istič typu B16: 16ks.

Napätie: 220-240V 50/60Hz

ROZMERY

Dĺžka: 1411mm

Šírka: 41mm


Výška: 62mm

Váha: 3.5 kg



LINE40 Prisadené svetidlo z extrudovaného hliníkového profilu; Jemne štrukturovaného krytu biela matná prášková farba - podobná ako RAL 9016; Direkt svetelné žiarenie; 5-pólové priedchodné vedenie vo vnútri svetidla; Spolu s LED napájacím zdrojom DALI; Ovládanie svetla priamo cez Difúzor PMMA opal; LED low Output variant so svetelným tokom svetidla 1571 lumenov pri 17.6 wattoch; Teplota farieb 3000K; CRI > 90; Počiatočné triedenie MacAdam ≤ 3 SDCM; Nebezpečenstvo modrého svetla pre sieťnicu podľa IEC TR 62778 riziková skupina RG 1 (neobmedzené) - žiadne riziko; Menovitá životnosť: L80 B10 50.000h; Typ ochrany IP20; Trieda ochrany I; Rozmery: DxŠxV: 1411x41x62mm; Hmotnosť: 3.5kg; Zdroj svetla a ovládacie zariadenie môže vymeniť autorizovaný odborník.

KRIVKA DISTRIBÚCIE SVETLA



NÁKRES

