

LINE40 PRISADENÉ SVIETIDLO

LI40A-168301-LOBLM

Projekt

Typ

Poznámka

Množstvo

Dátum

VŠEOBECNÉ

Farba: čierna

RAL: podobná ako RAL 9005

Typ triedy ochrany: IP20

Trieda ochrany: Trieda I

LED

Svetelný tok: 2180 lumen

Output: LED low Output

Teplota chromatickosti: 3000K

CRI: > 80

Životnosť: L80 B10 50.000h

Trieda energetickej účinnosti: D

OPTIKA

Emisia svetla: Direkt

Optika: Difúzor PMMA mikroprisma

ELEKTRIK

Príkon: 20.4 watt

Ovládanie: on/off

Istič typu B16: 16ks.

Napätie: 220-240V 50/60Hz

ROZMERY

Dĺžka: 1691mm

Šírka: 41mm


Výška: 62mm

Váha: 4 kg



LINE40 Prisadené svetidlo z extrudovaného hliníkového profilu; Jemne štrukturovaného krytu čiernej matnej práškovej farby - podobnej ako RAL 9005; Direkt svetelné žiarenie; 5-pólové prieduchové vedenie vo vnútri svetidla; Spolu s LED napájacím zdrojom on/off; Ovládanie svetla priamo cez Difúzor PMMA mikroprisma; LED low Output variant so svetelným tokom svetidla 2180 lumenov pri 20.4 wattoch; Teplota farieb 3000K; CRI > 80; Počiatočné triedenie MacAdam ≤ 3 SDCM; Nebezpečenstvo modrého svetla pre sieťnicu podľa IEC TR 62778 riziková skupina RG 1 (neobmedzené) - žiadne riziko; Menovitá životnosť: L80 B10 50.000h; Typ ochrany IP20; Trieda ochrany I; Rozmery: DxŠxV: 1691x41x62mm; Hmotnosť: 4kg; Zdroj svetla a ovládacie zariadenie môže vymeniť autorizovaný odborník.

KRIVKA DISTRIBÚCIE SVETLA



NÁKRES

