

LINE50 ZÁPUSTNÉ SVIETIDLO

LI50E-319271-HOSIM

Projekt	
Typ	
Poznámka	
Množstvo	
Dátum	

VŠEOBECNÉ

Farba: strieborná
 RAL: podobná ako RAL 9006
 Typ triedy ochrany: IP20
 Trieda ochrany: Trieda I

LED

Svetelný tok: 6412 lumen
 Output: LED high Output
 Teplota chromatickosti: 2700K
 CRI: > 90
 Životnosť: L80 B10 50.000h
 Trieda energetickej účinnosti: D

OPTIKA

Emisia svetla: Direkt
 Optika: Difúzor PMMA mikroprisma

ELEKTRIK

Príkon: 75.5 watt
 Ovládanie: on/off
 Istič typu B16: 24ks.
 Napätie: 220-240V 50/60Hz


ROZMERY

Dĺžka: 3141mm
 Šírka: 63mm
 Výška: 77mm
 Váha: 7.5 kg



LINE50 Zápusťné svetidlo z extrudovaného hliníkového profilu; Jemne štrukturovaného krytu strieborná matná prášková farba - podobná ako RAL 9006; Direkt svetelné žiarenie; 5-pólové prechodné vedenie vo vnútri svetidla; Spolu s LED napájacím zdrojom on/off; Ovládanie svetla priamo cez Difúzor PMMA mikroprisma; LED high Output variant so svetelným tokom svetidla 6412 lumenov pri 75.5 wattoch; Teplota farieb 2700K; CRI > 90; Počiatočné triedenie MacAdam ≤ 3 SDCM; Nebezpečenstvo modrého svetla pre sieťnicu podľa IEC TR 62778 riziková skupina RG 1 (neobmedzené) - žiadne riziko; Menovitá životnosť: L80 B10 50.000h; Typ ochrany IP20; Trieda ochrany I; Rozmery: DxŠxV: 3141x63x77mm; Stropný výrez: D: 3136 mm, ŠxV: 57x125mm; Hmotnosť: 7.5kg; Zdroj svetla a ovládacie zariadenie môže vymeniť autorizovaný odborník.

KRIVKA DISTRIBÚCIE SVETLA



NÁKRES

