

LINE50 NÁSTENNE SVIETIDLO

LI50W-129401-LOWHO

Projekt	
Typ	
Poznámka	
Množstvo	
Dátum	

VŠEOBECNÉ

Farba: biela
RAL: podobná ako RAL 9016
Typ triedy ochrany: IP20
Trieda ochrany: Trieda I

LED

Svetelný tok: 1515 lumen
Output: LED low Output
Teplota chromatickosti: 4000K
CRI: > 90
Životnosť: L80 B10 50.000h
Trieda energetickej účinnosti: D

OPTIKA

Emisia svetla: Direkt
Optika: Difúzor PMMA opal

ELEKTRIK

Príkon: 16.3 watt
Ovládanie: on/off
Istič typu B16: 28ks.
Napätie: 220-240V 50/60Hz


ROZMERY

Dĺžka: 1212mm
Šírka: 50mm
Výška: 80.5mm
Váha: 2.9 kg



LINE50 Nástenne svietidlo z extrudovaného hliníkového profilu; Jemne štrukturovaný kryt biela matná prášková farba - podobná ako RAL 9016; Direkt emisia svetla; 5-pólové priechodné vedenie vo vnútri svietidla; Spolu s LED napájacím zdrojom on/off; Ovládanie svetla priamo cez Difúzor PMMA opal; dodávané vrátane. Špeciálny rýchломontážny nástenný baldachýn (montáž cez zástrčku a párovací konektor); LED low Output variant so svetelným tokom svietidla 1515 lumenov pri 16.3 wattoch; Teplota farieb 4000K; CRI > 90; Počiatočné rozdeľovanie MacAdam ≤ 3 SDCM; Nebezpečenstvo modrého svetla na sietnici podľa IEC TR 62778 riziková skupina RG 1 (neobmedzené) - žiadne riziko; Menovitá životnosť: L80 B10 50.000h; Typ ochrany IP20; Trieda ochrany I; Rozmery: DxŠxV:1212x50x80.5mm; Hmotnosť: 2.9kg; Zdroj svetla a ovládacie zariadenie môže vymeniť autorizovaný odborník.

KRIVKA DISTRIBÚCIE SVETLA



NÁKRES

