

LINE50 NÁSTENNE SVIETIDLO

LI50W-168301-HDSIO

Projekt

Typ

Poznámka

Množstvo

Dátum

VŠEOBECNÉ

Farba: strieborná

RAL: podobná ako RAL 9006

Typ triedy ochrany: IP20

Trieda ochrany: Trieda I

LED

Svetelný tok: 4432 lumen

Output: LED high Output

Teplota chromatickosti: 3000K

CRI: > 80

Životnosť: L80 B10 50.000h

Trieda energetickej účinnosti: C

OPTIKA

Emisia svetla: Direkt

Optika: Difúzor PMMA opal

ELEKTRIK

Príkion: 41.1 watt

Ovládanie: DALI

Istič typu B16: 10ks.

Napätie: 220-240V 50/60Hz

ROZMERY

Dĺžka: 1692mm

Šírka: 50mm


Výška: 80.5mm

Váha: 4.1 kg



LINE50 Nástenne svietidlo z extrudovaného hliníkového profilu; Jemne štrukturovaný kryt strieborná matná prášková farba - podobná ako RAL 9006; Direkt emisia svetla; 5-pólové prechodné vedenie vo vnútri svietidla; Spolu s LED napájacím zdrojom DALI; Ovládanie svetla priamo cez Difúzor PMMA opal; dodávané vrátane. Špeciálny rýchломontážny nástenný baldachýn (montáž cez zástrčku a párovací konektor); LED high Output variant so svetelným tokom svietidla 4432 lumenov pri 41.1 wattoch; Teplota farieb 3000K; CRI > 80; Počiatočné rozdeľovanie MacAdam ≤ 3 SDCM; Nebezpečenstvo modrého svetla na sietnici podľa IEC TR 62778 riziková skupina RG 1 (neobmedzené) - žiadne riziko; Menovitá životnosť: L80 B10 50.000h; Typ ochrany IP20; Trieda ochrany I; Rozmery: D \times Š \times V:1692x50x80.5mm; Hmotnosť: 4.1kg; Zdroj svetla a ovládacie zariadenie môže vymeniť autorizovaný odborník.

KRIVKA DISTRIBÚCIE SVETLA



NÁKRES

