

LINE50 NÁSTENNE SVIETIDLO

LI50W-199271-HDBLM

| | |
|----------|--|
| Projekt | |
| Typ | |
| Poznámka | |
| Množstvo | |
| Dátum | |

VŠEOBECNÉ

Farba: čierna
RAL: podobná ako RAL 9005
Typ triedy ochrany: IP20
Trieda ochrany: Trieda I

LED

Svetelný tok: 3946 lumen
Output: LED high Output
Teplota chromatickosti: 2700K
CRI: > 90
Životnosť: L80 B10 50.000h
Trieda energetickej účinnosti: D

OPTIKA

Emisia svetla: Direkt
Optika: Difúzor PMMA mikropřisma

ELEKTRIK

Príkonný výkon: 46.3 watt
Ovládanie: DALI
Istič typu B16: 10ks.
Napätie: 220-240V 50/60Hz


ROZMERY

Dĺžka: 1932mm
Šírka: 50mm
Výška: 80.5mm
Váha: 4.6 kg



LINE50 Nástenne svetidlo z extrudovaného hliníkového profilu; Jemne štrukturovaný kryt čierny matná prášková farba - podobná ako RAL 9005; Direkt emisia svetla; 5-pólové prechodné vedenie vo vnútri svetidla; Spolu s LED napájacím zdrojom DALI; Ovládanie svetla priamo cez Difúzor PMMA mikropřisma; dodávané vrátane. Špeciálny rýchlomontážny nástenný baldachýn (montáž cez zástrčku a párovací konektor); LED high Output variant so svetelným tokom svetidla 3946 lumenov pri 46.3 wattoch; Teplota farieb 2700K; CRI > 90; Počiatočné rozdeľovanie MacAdam ≤ 3 SDCM; Nebezpečenstvo modrého svetla na sietnici podľa IEC TR 62778 riziková skupina RG 1 (neobmedzené) - žiadne riziko; Menovitá životnosť: L80 B10 50.000h; Typ ochrany IP20; Trieda ochrany I; Rozmery: D \times S \times V:1932x50x80.5mm; Hmotnosť: 4.6kg; Zdroj svetla a ovládacie zariadenie môže vymeniť autorizovaný odborník.

KRIVKA DISTRIBÚCIE SVETLA



NÁKRES

