

# LINE50 NÁSTENNE SVIETIDLO

## LI50W-218401-LDSIM

Projekt

Typ

Poznámka

Množstvo

Dátum

### VŠEOBECNÉ

Farba: strieborná

RAL: podobná ako RAL 9006

Typ triedy ochrany: IP20

Trieda ochrany: Trieda I

### LED

Svetelný tok: 2974 lumen

Output: LED low Output

Teplota chromatickosti: 4000K

CRI: > 80

Životnosť: L80 B10 50.000h

Trieda energetickej účinnosti: C

### OPTIKA

Emisia svetla: Direkt

Optika: Difúzor PMMA mikropřisma

### ELEKTRIK

Príkonný výkon: 26.6 watt

Ovládanie: DALI

Istič typu B16: 8ks.

Napätie: 220-240V 50/60Hz

### ROZMERY

Dĺžka: 2172mm

Šírka: 50mm


Výška: 80.5mm

Váha: 5.2 kg



LINE50 Nástenne svietidlo z extrudovaného hliníkového profilu; Jemne štrukturovaný kryt strieborná matná prášková farba - podobná ako RAL 9006; Direkt emisia svetla; 5-pólové prechodné vedenie vo vnútri svietidla; Spolu s LED napájacím zdrojom DALI; Ovládanie svetla priamo cez Difúzor PMMA mikropřisma; dodávané vrátane. Špeciálny rýchломontážny nástenný baldachýn (montáž cez zástrčku a párovací konektor); LED low Output variant so svetelným tokom svietidla 2974 lumenov pri 26.6 wattoch; Teplota farieb 4000K; CRI > 80; Počiatočné rozdeľovanie MacAdam  $\leq 3$  SDCM; Nebezpečenstvo modrého svetla na sietnici podľa IEC TR 62778 riziková skupina RG 1 (neobmedzené) - žiadne riziko; Menovitá životnosť: L80 B10 50.000h; Typ ochrany IP20; Trieda ochrany I; Rozmery: D $\times$ S $\times$ V:2172x50x80.5mm; Hmotnosť: 5.2kg; Zdroj svetla a ovládacie zariadenie môže vymeniť autorizovaný odborník.

### KRIVKA DISTRIBÚCIE SVETLA



### NÁKRES

