

LINE50 NÁSTENNE SVIETIDLO

LI50W-289401-LDBLM

Projekt	
Typ	
Poznámka	
Množstvo	
Dátum	

VŠEOBECNÉ

Farba: čierna
RAL: podobná ako RAL 9005
Typ triedy ochrany: IP20
Trieda ochrany: Trieda I

LED

Svetelný tok: 3469 lumen
Output: LED low Output
Teplota chromatickosti: 4000K
CRI: > 90
Životnosť: L80 B10 50.000h
Trieda energetickej účinnosti: D

OPTIKA

Emisia svetla: Direkt
Optika: Difúzor PMMA mikropřisma

ELEKTRIK

Príkonný výkon: 34.3 watt
Ovládanie: DALI
Istič typu B16: 4ks.
Napätie: 220-240V 50/60Hz


ROZMERY

Dĺžka: 2892mm
Šírka: 50mm
Výška: 80.5mm
Váha: 7 kg



LINE50 Nástenne svietidlo z extrudovaného hliníkového profilu; Jemne štrukturovaný kryt čierny matná prášková farba - podobná ako RAL 9005; Direkt emisia svetla; 5-pólové prechodné vedenie vo vnútri svietidla; Spolu s LED napájacím zdrojom DALI; Ovládanie svetla priamo cez Difúzor PMMA mikropřisma; dodávané vrátane. Špeciálny rýchlomontážny nástenný baldachýn (montáž cez zástrčku a párovací konektor); LED low Output variant so svetelným tokom svietidla 3469 lumenov pri 34.3 wattoch; Teplota farieb 4000K; CRI > 90; Počiatočné rozdeľovanie MacAdam ≤ 3 SDCM; Nebezpečenstvo modrého svetla na sietnici podľa IEC TR 62778 riziková skupina RG 1 (neobmedzené) - žiadne riziko; Menovitá životnosť: L80 B10 50.000h; Typ ochrany IP20; Trieda ochrany I; Rozmery: D \times Š \times V:2892 \times 50 \times 80.5mm; Hmotnosť: 7kg; Zdroj svetla a ovládacie zariadenie môže vymeniť autorizovaný odborník.

KRIVKA DISTRIBÚCIE SVETLA



NÁKRES

