

OFFICELINE50 ZÁVESNÉ SVIETIDLO

OL50H-148302-LDWHM

Projekt	
Typ	
Poznámka	
Množstvo	
Dátum	

VŠEOBECNÉ

Farba: biela
 RAL: podobná ako RAL 9016
 Typ triedy ochrany: IP20
 Trieda ochrany: Trieda I

LED

Svetelný tok: 5092 lumen
 Output: LED low Output
 Teplota chromatickosti: 3000K
 Životnosť: L80 B10 50.000h
 Trieda energetickej účinnosti: D

OPTIKA

Optika: BAP-mriežka strieborno-matná

ELEKTRIK

Príkon: 36.6 watt
 Zdroj: Spolu s LED zdrojom
 Ovládanie: DALI
 Istič typu B16: 30ks.


ROZMERY

Dĺžka: 1449mm
 Šírka: 50mm
 Výška: 80.5mm
 Váha: 3.9 kg



officeLINE50 Závesné svetidlo z extrudovaného hliníkového profilu; jemne štruktúrovaný kryt biela matný práškový lak - podobná ako RAL 9016; Direkt/Indirekt svetelná emisia; 5-pólové priechodné vedenie vo vnútri svetidla; Spolu s LED zdrojom DALI; Priama regulácia svetla prostredníctvom vysokokvalitnej fazetovej BAP-mriežka strieborno-matná pre zníženú svetivosť (UGR<19); Vrátane bieleho baldachýnu s priehľadným prírodným káblom, flexibilne polohovateľnými závesnými drôti (2000 mm) a rýchloupínacími svorkami na plynulé nastavenie montážnej výšky; LED low Output verzia so svetelným tokom svetidla 5092 lúmenov pri 36.6 wattov; Teplota farieb 3000K; CRI > 80; Počiatočné binningové MacAdam ≤ 3 SDCM; Nebezpečenstvo modrého svetla na sietnici podľa IEC TR 62778 riziková skupina RG 1 (neobmedzené) - žiadne riziko; Menovitá životnosť: L80 B10 50.000h; Typ ochrany IP20; Trieda ochrany I; Rozmery: DxŠxV: 1449x50x80.5mm; Hmotnosť: 3.9kg; Zdroj svetla a ovládacie zariadenie môže vymeniť autorizovaný odborník.

KRIVKA DISTRIBÚCIE SVETLA



NÁKRES

