

# ROUND90 PRISADENÉ SVIETIDLO

## RO90A-658302-HDWGB

Projekt

Typ

Poznámka

Množstvo

Dátum

### VŠEOBECNÉ

Farba: biela

RAL: podobná ako RAL 9016

Typ triedy ochrany: IP50

Trieda ochrany: Trieda I

### LED

Svetelný tok: 7930 lumen

Output: LED high Output

Teplota chromatickosti: 3000K

CRI: > 80

Životnosť: L80 B10 50.000h

Trieda energetickej účinnosti: C

### OPTIKA

Emisia svetla: Direkt/Indirekt

Optika: Difúzor PMMA office special

### ELEKTRIK

Príkonnosť: 51.3 watt

Zdroj: Spolu s LED napájacím zdrojom

Ovládanie: DALI

Istič typu B16: 18ks.

Napätie: 220-240V 50/60Hz

### ROZMERY

Priemer:  $\varnothing$  650 mm


Výška: 90mm

Váha: 7.6 kg



ROUND90 okrúhle Prisadené svetidlo z valcovaného hliníkového profilu, Bezšovo zvarovaný; Puzdro s jemnou štruktúrou biela matná prášková farba - podobná ako RAL 9016; farba ozdobného krúžku: zlato; Svetidlo s Direkt/Indirekte svetelným vyžarovaním; Spolu s LED napájacím zdrojom DALI; Ovládanie svetla priamo cez Difúzor PMMA office special; LED high Output variant so svetelným tokom svetidla 7930 lumenov pri 51.3 wattoch; Teplota farieb 3000K; CRI > 80; Montáž prostredníctvom inovatívneho princípu "slide & light"; Počiatočné binning MacAdam  $\leq$  3 SDCM; menovitá životnosť: L80 B10 50.000h; Typ ochrany IP50; Trieda ochrany I; Rozmery: PxV: 650x90mm; hmotnosť: 7.6kg; Svetelný zdroj a ovládacie zariadenie môže vymeniť autorizovaný odborník.

### KRIVKA DISTRIBÚCIE SVETLA



### NÁKRES

