

# ROUND90 PRISADENÉ SVIETIDLO

## RO90A-959401-LDWGB

Projekt	
Typ	
Poznámka	
Množstvo	
Dátum	

### VŠEOBECNÉ

Farba: biela  
 RAL: podobná ako RAL 9016  
 Typ triedy ochrany: IP50  
 Trieda ochrany: Trieda I

### LED

Svetelný tok: 8176 lumen  
 Output: LED low Output  
 Teplota chromatickosti: 4000K  
 CRI: > 90  
 Životnosť: L80 B10 50.000h  
 Trieda energetickej účinnosti: C

### OPTIKA

Emisia svetla: Direkt  
 Optika: Difúzor PMMA office special

### ELEKTRIK

Príkon: 56.7 watt  
 Zdroj: Spolu s LED napájacím zdrojom  
 Ovládanie: DALI  
 Istič typu B16: 18ks.  
 Napätie: 220-240V 50/60Hz


### ROZMERY

Priemer:  $\varnothing$  950 mm  
 Výška: 90mm  
 Váha: 19 kg



ROUND90 okrúhle Prisadené svetidlo z valcovaného hliníkového profilu, Bezšovo zváraný; Puzdro s jemnou štruktúrou biela matná prášková farba - podobná ako RAL 9016; farba ozdobného krúžku: zlato; Svetidlo s Direkte svetelným vyžarovaním; Spolu s LED napájacím zdrojom DALI; Ovládanie svetla priamo cez Difúzor PMMA office special; LED low Output variant so svetelným tokom svetidla 8176 lumenov pri 56.7 wattoch; Teplota farieb 4000K; CRI > 90; Montáž prostredníctvom inovatívneho princípu "slide & light"; Počiatočné binning MacAdam  $\leq$  3 SDCM; menovitá životnosť: L80 B10 50.000h; Typ ochrany IP50; Trieda ochrany I; Rozmery: PxV: 950x90mm; hmotnosť: 19kg; Svetelný zdroj a ovládacie zariadenie môže vymeniť autorizovaný odborník.

### KRIVKA DISTRIBÚCIE SVETLA



### NÁKRES

