

# ROUND90 ZÁVESNÉ SVIETIDLO

## RO90R-459271-LDSCO

Projekt

Typ

Poznámka

Množstvo

Dátum

### VŠEOBECNÉ

Farba: strieborná

RAL: podobná ako RAL 9006

Typ triedy ochrany: IP50

Trieda ochrany: Trieda I

### LED

Svetelný tok: 1648 lumen

Output: LED low Output

Teplota chromatickosti: 2700K

CRI: > 90

Životnosť: L80 B10 50.000h

Trieda energetickej účinnosti: D

### OPTIKA

Emisia svetla: Direkt

Optika: Difúzor PMMA opal

### ELEKTRIK

Príkon: 15.6 watt

Zdroj: Spolu s LED zdrojom

Ovládanie: DALI

Istič typu B16: 39ks.

Napätie: 220-240V 50/60Hz

### ROZMERY

Priemer:  $\varnothing$  450 mm

Výška: 90mm

Váha: 4.5 kg



[Produktfamilie] [Leuchtenart]s [Abhängung] a krytom z hliníkového profilu valcovaného bez spojov zváraného; korpus jemne štruktúrovaný matný práškový náter podobná ako RAL 9006 [Leuchtenfarbe]; farba ozdobného krúžku: [Dekorationsringfarbe] s vyžarovaním svetla [Lichtaustritt]; [Betriebsgerät] [Dimmbarkeit]; ovládanie svetla priamo pomocou [Optik]. Dodávka vrátane 1000 mm tyčového závesu (možno skrátiť) a kryt el. pripojenia vo farbe korpusu. LED dosky na najvyššej technickej úrovni - svetelný tok [Lichtstrom] lumenov pri [Systemleistung] wattoch; teplota farieb [Lichtfarbe]; CRI > 90, MacAdam  $\leq 3$ ; životnosť: [Lebensdauer]; stupeň ochrany [Schutzart]; trieda ochrany [Schutzklasse]; rozmery: PxV: [Größe]x[Höhe]mm; Hmotnosť: [Gewicht] kg

### KRIVKA DISTRIBÚCIE SVETLA

### NÁKRES

