

ROUND90 ZÁVESNÉ SVIETIDLO

RO90R-459272-LDWCM

Projekt

Typ

Poznámka

Množstvo

Dátum

VŠEOBECNÉ

Farba: biela

RAL: podobná ako RAL 9016

Typ triedy ochrany: IP50

Trieda ochrany: Trieda I

LED

Svetelný tok: 2375 lumen

Output: LED low Output

Teplota chromatickosti: 2700K

CRI: > 90

Životnosť: L80 B10 50.000h

Trieda energetickej účinnosti: D

OPTIKA

Emisia svetla: Direkt/Indirekt

Optika: Difúzor PMMA mikroprisma

ELEKTRIK

Príkon: 20.8 watt

Zdroj: Spolu s LED zdrojom

Ovládanie: DALI

Istič typu B16: 17ks.

Napätie: 220-240V 50/60Hz

ROZMERY

Priemer: \varnothing 450 mm

Výška: 90mm

Váha: 4.5 kg



[Produktfamilie] [Leuchtenart]s [Abhängung] a krytom z hliníkového profilu valcovaného bez spojov zváraného; korpus jemne štruktúrovaný matný práškový náter podobná ako RAL 9016 [Leuchtenfarbe]; farba ozdobného krúžku: [Dekorationsringfarbe] s vyžarovaním svetla [Lichtaustritt]; [Betriebsgerät] [Dimmbarkeit]; ovládanie svetla priamo pomocou [Optik]. Dodávka vrátane 1000 mm tyčového závesu (možno skrátiť) a kryt el. pripojenia vo farbe korpusu. LED dosky na najvyššej technickej úrovni - svetelný tok [Lichtstrom] lumenov pri [Systemleistung] wattoch; teplota farieb [Lichtfarbe]; CRI > 90, MacAdam ≤ 3 ; životnosť: [Lebensdauer]; stupeň ochrany [Schutzart]; trieda ochrany [Schutzklasse]; rozmery: PxV: [Größe]x[Höhe]mm; Hmotnosť: [Gewicht] kg

KRIVKA DISTRIBÚCIE SVETLA

NÁKRES

