

# ROUND90 ZÁVESNÉ SVIETIDLO

## RO90R-459401-LOWCB

Projekt	
Typ	
Poznámka	
Množstvo	
Dátum	

### VŠEOBECNÉ

Farba: biela  
 RAL: podobná ako RAL 9016  
 Typ triedy ochrany: IP50  
 Trieda ochrany: Trieda I

### LED

Svetelný tok: 2027 lumen  
 Output: LED low Output  
 Teplota chromatickosti: 4000K  
 CRI: > 90  
 Životnosť: L80 B10 50.000h  
 Trieda energetickej účinnosti: C

### OPTIKA

Emisia svetla: Direkt  
 Optika: Difúzor PMMA office special

### ELEKTRIK

Príkon: 15.5 watt  
 Zdroj: Spolu s LED zdrojom  
 Ovládanie: on/off  
 Istič typu B16: 39ks.  
 Napätie: 220-240V 50/60Hz

### ROZMERY

Priemer:  $\varnothing$  450 mm  
 Výška: 90mm  
 Váha: 4.5 kg



[Produktfamilie] [Leuchtenart]s [Abhängung] a krytom z hliníkového profilu valcovaného bez spojov zváraného; korpus jemne štruktúrovaný matný práškový náter podobná ako RAL 9016 [Leuchtenfarbe]; farba ozdobného krúžku: [Dekorationsringfarbe] s vyžarovaním svetla [Lichtaustritt]; [Betriebsgerät] [Dimmbarkeit]; ovládanie svetla priamo pomocou [Optik]. Dodávka vrátane 1000 mm tyčového závesu (možno skrátiť) a kryt el. pripojenia vo farbe korpusu. LED dosky na najvyššej technickej úrovni - svetelný tok [Lichtstrom] lumenov pri [Systemleistung] wattoch; teplota farieb [Lichtfarbe]; CRI > 90, MacAdam  $\leq 3$ ; životnosť: [Lebensdauer]; stupeň ochrany [Schutzart]; trieda ochrany [Schutzklasse]; rozmery: PxV: [Größe]x[Höhe]mm; Hmotnosť: [Gewicht] kg

### KRIVKA DISTRIBÚCIE SVETLA

### NÁKRES

