

ROUND90 ZÁVESNÉ SVIETIDLO

RO90R-459402-HOSCM

Projekt	
Typ	
Poznámka	
Množstvo	
Dátum	

VŠEOBECNÉ

Farba: strieborná
 RAL: podobná ako RAL 9006
 Typ triedy ochrany: IP50
 Trieda ochrany: Trieda I

LED

Svetelný tok: 3692 lumen
 Output: LED high Output
 Teplota chromatickosti: 4000K
 CRI: > 90
 Životnosť: L80 B10 50.000h
 Trieda energetickej účinnosti: C

OPTIKA

Emisia svetla: Direkt/Indirekt
 Optika: Difúzor PMMA mikroprisma

ELEKTRIK

Príkon: 30.1 watt
 Zdroj: Spolu s LED zdrojom
 Ovládanie: on/off
 Istič typu B16: 17ks.
 Napätie: 220-240V 50/60Hz

ROZMERY

Priemer: \varnothing 450 mm
 Výška: 90mm
 Váha: 4.5 kg



[Produktfamilie] [Leuchtenart]s [Abhängung] a krytom z hliníkového profilu valcovaného bez spojov zváraného; korpus jemne štruktúrovaný matný práškový náter podobná ako RAL 9006 [Leuchtenfarbe]; farba ozdobného krúžku: [Dekorationsringfarbe] s vyžarovaním svetla [Lichtaustritt]; [Betriebsgerät] [Dimmbarkeit]; ovládanie svetla priamo pomocou [Optik]. Dodávka vrátane 1000 mm tyčového závesu (možno skrátiť) a kryt el. pripojenia vo farbe korpusu. LED dosky na najvyššej technickej úrovni - svetelný tok [Lichtstrom] lumenov pri [Systemleistung] wattoch; teplota farieb [Lichtfarbe]; CRI > 90, MacAdam ≤ 3 ; životnosť: [Lebensdauer]; stupeň ochrany [Schutzart]; trieda ochrany [Schutzklasse]; rozmery: PxV: [Größe]x[Höhe]mm; Hmotnosť: [Gewicht] kg

KRIVKA DISTRIBÚCIE SVETLA

NÁKRES

