

ROUND90 NÁSTENNE SVIETIDLO

RO90W-359302-LDSGM

Projekt

Typ

Poznámka

Množstvo

Dátum

VŠEOBECNÉ

Farba: strieborná

RAL: podobná ako RAL 9006

Typ triedy ochrany: IP50

Trieda ochrany: Trieda I

LED

Svetelný tok: 1249 lumen

Output: LED low Output

Teplota chromatickosti: 3000K

CRI: > 90

Životnosť: L80 B10 50.000h

Trieda energetickej účinnosti: D

OPTIKA

Emisia svetla: Direkt/Indirekt

Optika: Difúzor PMMA mikroprisma

ELEKTRIK

Príkion: 11.9 watt

Zdroj: Spolu s LED napájacím zdrojom

Ovládanie: DALI

Istič typu B16: 40ks.

Napätie: 220-240V 50/60Hz

ROZMERY

Priemer: \varnothing 350 mm


Výška: 90mm

Váha: 3.4 kg



[Produktfamilie] [Leuchtenart] svetidlo z hliníkového profilu valcovaného bez spojov zvaraného; korpus jemne štruktúrovaný matný práškový náter podobná ako RAL 9006 [Leuchtenfarbe]; farba ozdobného krúžku: [Dekorationsringfarbe] s vyžarovaním svetla [Lichtaustritt]; [Betriebsgerät] [Dimmbarkeit]; ovládanie svetla priamo pomocou [Optik]. Montáž na inovatívnom princípe "slide & light". LED dosky na najvyššej technickej úrovni - svetelný tok [Lichtstrom] lumenov pri [Systemleistung] wattoch; teplota farieb [Lichtfarbe]; CRI > 90, MacAdam ≤ 3 ; životnosť: [Lebensdauer]; stupeň ochrany [Schutzart]; trieda ochrany [Schutzklasse]; rozmery: P x V: [Größe] x [Höhe] mm; Hmotnosť: [Gewicht] kg

KRIVKA DISTRIBÚCIE SVETLA



NÁKRES

