

# SQUARE90 NÁSTENNE SVIETIDLO

## SQ90W-658402-HDSAO

Projekt

Typ

Poznámka

Množstvo

Dátum

### VŠEOBECNÉ

Typ triedy ochrany: IP50

Trieda ochrany: Trieda I

Farba: strieborná

RAL: podobná ako RAL 9006

Farba dekoráčného rámu: bité striebro

### LED

Svetelný tok: 9811 lumen

Output: LED high Output

Teplota chromatickosti: 4000K

CRI: > 80

Životnosť: L80 B10 50.000h

Trieda energetickej účinnosti: B



### OPTIKA

Optika: Difúzor PMMA opal

Emisia svetla: Direkt/Indirekt

### ELEKTRIK

Príkonný výkon: 61.8 watt

Zdroj: Spolu s LED napájacím zdrojom

Ovládanie: DALI

Napätie: 220-240V 50/60Hz

Istič typu B16: 13ks.

### ROZMERY

Dĺžka: 650mm


Šírka: 650mm

Výška: 90mm

Váha: 9.3 kg

SQUARE90 štvorcové Nástenne svetidlo z valcovaného hliníkového profilu, bezšvovo zvarovaný; jemne štruktúrovaný kryt strieborná matný práškový lak - podobná ako RAL 9006; farba ozdobného krúžku: striebro; svetidlo s Direkt/Indirekte svetelným vyžarovaním; Spolu s LED napájacím zdrojom DALI; ovládanie svetla priamo cez [optiku]; LED high Output variant so svetelným tokom svetidla 9811 lumenov pri 61.8 wattoch; teplota farieb 4000K; CRI > 80; montáž prostredníctvom inovatívneho princípu "slide & light"; počiatočné binning MacAdam  $\leq 3$  SDCM; menovitá životnosť: L80 B10 50.000h; typ ochrany IP50; trieda ochrany I; rozmery: DxŠxV: 650x650x90mm; hmotnosť: 9.3kg; Svetelný zdroj a ovládacie zariadenie môže vymeniť autorizovaný odborník

### KRIVKA DISTRIBÚCIE SVETLA



### NÁKRES

