

# SQUARE90 NÁSTENNE SVIETIDLO

## SQ90W-659302-LDWAB

Projekt

Typ

Poznámka

Množstvo

Dátum

### VŠEOBECNÉ

Typ triedy ochrany: IP50

Trieda ochrany: Trieda I

Farba: biela

RAL: podobná ako RAL 9016

Farba dekoráčného rámu: bité striebro

### LED

Svetelný tok: 4844 lumen

Output: LED low Output

Teplota chromatickosti: 3000K

CRI: > 90

Životnosť: L80 B10 50.000h

Trieda energetickej účinnosti: D



### OPTIKA

Optika: Difúzor PMMA office special

Emisia svetla: Direkt/Indirekt

### ELEKTRIK

Príkonný výkon: 37 watt

Zdroj: Spolu s LED napájacím zdrojom

Ovládanie: DALI

Napätie: 220-240V 50/60Hz

Istič typu B16: 13ks.

### ROZMERY

Dĺžka: 650mm


Šírka: 650mm

Výška: 90mm

Váha: 9.3 kg

SQUARE90 štvorcové Nástenne svetidlo z valcovaného hliníkového profilu, bezšvovo zvarovaný; jemne štruktúrovaný kryt biela matný práškový lak - podobná ako RAL 9016; farba ozdobného krúžku: striebro; svetidlo s Direkt/Indirekte svetelným vyžarovaním; Spolu s LED napájacím zdrojom DALI; ovládanie svetla priamo cez [optiku]; LED low Output variant so svetelným tokom svetidla 4844 lumenov pri 37 wattoch; teplota farieb 3000K; CRI > 90; montáž prostredníctvom inovatívneho princípu "slide & light"; počiatočné binning MacAdam  $\leq 3$  SDCM; menovitá životnosť: L80 B10 50.000h; typ ochrany IP50; trieda ochrany I; rozmery: DxŠxV: 650x650x90mm; hmotnosť: 9.3kg; Svetelný zdroj a ovládacie zariadenie môže vymeniť autorizovaný odborník

### KRIVKA DISTRIBÚCIE SVETLA



### NÁKRES

